



SCHEMA TECNICA

Barriera a vapore (BN)

CARATTERISTICHE FISICHE - CHIMICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CLASSIFICAZIONE / RISULTATI
Prodotto		Foglia di polietilene (PE)
Spessore	ISO 1923	100 µm ± 5%
Dimensioni di fornitura		Rotolo da 30 / 60 / 120 m ² Larghezza 1200 mm
Densità		0,93 g/cm ³ ± 10%
Coefficiente di resistenza alla trasmissione del vapore (µ)	EN ISO 10456:2007	100.000
Permeabilità all'acqua allo stato liquido	EN 1928	CLASSE w1
Difetti superficiali		Ammessi per quantità < 2% della lunghezza totale.
Allineamento dei bordi laterali		Ammessa una fluttuazione massima di 60 mm per lato.
Rispetto dell'ambiente		Il prodotto non contiene CFC, HCFC, metalli pesanti, plastificanti ed altre sostanze pericolose.
Immagazzinamento		Conservare i rotoli all'interno.
Installazione		Per garantire la funzionalità della barriera a vapore è necessario sormontare le giunzioni di almeno 20 cm sigillandole con nastro adesivo. Per tagliare utilizzare un cutter.

NOTE E AVVERTENZE:

N.B.: I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.